_____ **Franzen Einflügelige einbruchhemmende Stahltür/-klappe** _____ _____

„System Schröders ESN-1“
oder gleichwertig
geprüft nach DIN ENV 1627-1630
Prüfzeugnis Nr. 22-15/04E / 22-16/04E PIV Velbert
mit Kennzeichnungsschild
Falzschutz durch ESP Sicherungsprofil

Klasse: ( ) WK-1 ( ) WK-2 ( ) WK-3 ( ) WK-4

Blattdicke: 69 mm

Blechdicke: ( )1,5 mm ( ) 2,0 mm

Blechausführung: ( ) sendzimir verzinkt
( ) Edelstahl

Schloss: WK1, WK-2, WK-3: Einfallenschloss nach DIN 18251 Klasse 3
( ) Panik-Wechselschloss
WK-4: Dreifachverriegelung

Beschlag: Schutzbeschlag entsprechend Prüfzeugnis
( ) Sonderbeschlag _____

Schließung: ohne Selbstschließung
( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard
( ) Sonderschließer _____

Bänder: ( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

Zarge: ZG mit EPDM-Gummidichtung
( ) Eckzarge
( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
Wanddicke _____mm
( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung: ( ) Rechteckverglasung _____ mm (nicht mit Panikschloss)

Einbau: ( ) in Mauerwerk/Beton
( ) in Porenbeton
( ) in Stahlrahmen

Rohbaubreite: _____ mm
Rohbauhöhe: _____ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):_____
_____

Weitere Informationen: Franzen Feuerschutztüren GmbH
Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
Tel. 02431- 8007-0 - Fax. 02431-74384
info@franzen-feuerschutztueren.de
www.franzen-feuerschutztueren.de