[01]
Drehflügeltüren, -tore, -klappen

[01.01]
Rauchschutztüren/ -tore

[01.01.0001]
Rauchschutzstahltür -tor S200 zweiflügelig System Schröders RSN-2

S 200 -C5 Stahltür/-tor „System Schröders RSN-2“

Zweiflügelige(s) rauchdichte(s) Stahltür/-tor
gemäß EN 16034 mit CE-Kennzeichnen und Leistungserklärung
für Außenanwendung gemäß EN 14351-1 und als Tor gemäß EN 13241
als Leichtlauftür mit patentierten Gleitlagern

Rohbaubreite: _____ mm
Rohbauhöhe:_____ mm

DIN Richtung
( ) Links
( ) Rechts

( ) Einbruchschutz EN 1627-1630
( ) RC-1
( ) RC-2
( ) RC-3
( ) RC-4

( ) Beschusshemmung nach EN 1522
( ) FB4
( ) FB6

( ) Schallschutz EN ISO 10140-1 /EN ISO 717
(bis RW,(C;C tr) = 48 dB) ____ dB

( ) Wärmegedämmt (U D ≥ 1,2 W/m 2 K) ____ W/m 2 K
( ) erhöhte Luftdichtigkeit
(bis Klasse 3 nach EN 12207) Klasse _____
( ) Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
(bis Klasse C5 nach EN 12210) Klasse C_____
( ) Schlagregendichtheit
(bis Klasse 4A nach EN 12208) Klasse _____

( ) Druck- /Sogwiderstand (bis 3.800 Pa nach DIN EN 12211)
( ) Explosionsschutz (ATEX)
( ) Flächenbündige Optik (FLAT)

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke:
( ) 1,5 mm
( ) 1,0 mm

Blechausführung:
( ) sendzimir verzinkt V2A
( ) Edelstahl V4A

Oberfläche:
( ) grundiert
( ) pulverbeschichtet in RAL _____

Schloss Gehflügel:
( ) Einfallenschloss nach EN 12209 / DIN 18250
( ) Panikschloss mit Panikfunktion
( ) B ( ) C ( ) D ( ) E
( ) als Selbstverriegelndes Panikschloss
( ) Sonderschloss _____

Schloss Standflügel:
( ) innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrücker
( ) Falztreibriegel
( ) Panikschloss
( ) Sonderschloss _____

Beschlag:
( ) Drückergarnitur oder ( ) Wechselgarnitur
( ) Rosette ( ) Kurzschild oder ( ) Langschild
( ) Kunststoff ( ) Aluminium oder ( ) Edelstahl
( ) Sonderbeschlag _____

Schließung:
( ) Türschließer mit Gestänge DIN EN 1154 mit separatem Schließfolgeregler
( ) Türschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 mit Schließfolgeregler
( ) separat ( ) integriert
( ) Drehflügelantrieb
( ) Sonderschließer _____

Bänder:
( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Gleitlagern
( ) Objektbänder 3D

Material Bänder:
( ) verzinkt
( ) Edelstahl

Zarge:
ZG mit EPDM-Gummidichtung oder Silikon-Gummidichtung
( ) Eckzarge
( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
Wanddicke _____mm

( ) Blockzarge für stumpfen Einbau
( ) Zarge vierseitig

Bodendichtung:
( ) absenkbare Bodendichtung
( ) Gleitdichtung

Verglasung:
( ) Rechteckverglasung _____mm x_____ mm
( ) Bullauge Ø 450 mm
( ) Verglasung im Gehflügel
( ) Verglasung im Standflügel

Einbau:
( ) in Mauerwerk/Beton
( ) in Porenbeton
( ) in Montagewand
( ) in Stahlrahmen / Stahlcontainer
( ) _____

Zusatzausstattung:
( ) Magnetkontakt _____
( ) Riegelkontakt _____
( ) elektrischer Türöffner _____
( ) Durchbruchmelder _____
( ) Erdung _____
( ) Feststellanlage _____
( ) Spion _____
( ) _____
( ) _____

Weitere Informationen:
Theo Schröders Entwicklung und Beratung GmbH
Zechenring 23, 41836 Hückelhoven
Tel. 02433-93901-60
info@system-schroeders.de
www.system-schroeders.de

Menge: ..... Einheit: St EP: ..... GP: .....